

## Underhåll av MS fogar

Inom byggsektorn i Sverige används i dag MS fogmassor i väldigt stor utsträckning. Detta medför större och större intresse för, hur denna form av fogar skall underhållas.

Sealflex Hybrid 522, MS 550 Contractor och Danaseal Contractor PF 552 är absolut luktfri, neutral och snabbhärdande, kan övermålas och har en utmärkt beständighet mot klimatiska påverkningar.

### Rengöring av fogar

MS polymer har tendens till att vara svagt kläbbig i ytan i jämförelse med mycket blanka silikoner. Därmed upplever man att ytan är mindre smutsavvisande än en silikon, och därför har behov av mer frekvent rengöring.

Vid rengöring av fönster och dörrar är det därför uppenbart att torka av fogen samtidigt, så den åter blir ren i ytan. Det går bra att använda samma rengöringsmedel som man har när man putsar fönstren med, typ en fönsterputs.

Efter rengöring bör man torka av fogarna med en ren våt och luddfri trassa.

Rengöring medverkar till att göra fogarna rena, dock vill för kraftig rengöring vid användning av starka rengöringsmedel förkorta livslängden på fogen.

Skulle fogarna vara mycket smutsiga eller där smutsen sitter väldigt hårt, så kan man använda en trasa med lite sprit på och gnida med försiktighet. Dock bör man göra detta kortvarigt och därefter skall man torka av med rent vatten.

Vid användning av rengöringsmedel skall man alltid vara uppmärksam på kompatibiliteten mot de material som berörs. Är man osäker så bör man utföra en test först.

Så här gör du

